

## **LUBRITEC 061 SG**

### **SELANTE PARA VEDAR VÁLVULAS**

**LUBRITEC 061 SG** É UMA GRAXA SELANTE ESPECIAL DE ALTA CONSISTÊNCIA PARA VÁLVULAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE.

APLICÁVEL EM LINHAS DE TRANSFERÊNCIA WOG (ÁGUA, ÓLEO E GÁS).

#### **RECOMENDADA PARA:**

HASTES;  
ANÉIS DE VEDAÇÃO;  
BUCHAS DE CONTRA-VEDAÇÃO;  
UNIÃO E JUNTAS DE FLANGES;  
VÁLVULAS LUBRIFICADAS (PLUG, BALL AND GATE VALVES).

ELABORADA À BASE DE RICINOLEATO REPROCESSADO, UTILIZA A BENTONITA COMO AGENTE ESPESSANTE. EM ALGUNS CASOS E SOB ENCOMENDA PODE CONTER DIMETIL-POLI-SILOXANO (SILICONE) E OUTROS AGENTES SÓLIDOS EM SUSPENSÃO EM PERCENTUAIS EQUILIBRADOS.

**LUBRITEC 061 SG** É RESISTENTE À ÁGUA, GÁS, GLP, ÁCIDOS, SOLVENTES, PRODUTOS ALCALINOS E ÓLEOS EM GERAL.

ESTÁVEL QUANTO AO TEMPO, PERMANECE POR PERÍODO INDETERMINADO NO EQUIPAMENTO OU EM ESTOQUE SEM ALTERAR SUAS PROPRIEDADES LUBRIFICANTE E PROTETIVA.

#### **CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

COR .....	BEGE
CONSISTÊNCIA POR NLGI .....	5-6
PENETRAÇÃO TRABALHADA ASTM D-217 .....	85//115
PONTO DE GOTA ASTM D-566 .....	316 °C
TEMPERATURA DE TRABALHO .....	- 15 A 260 °C

#### **EMBALAGEM**

CAIXA C/ 4 BASTÕES – SIZE J ..... APROXIMADAMENTE 1 kg



**LUBRISERV**

TELEFAX: (22) 2773 4906 / Cel. (22) 9828 2527  
sealants@lubriserv.com.br

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE**