

## LUBRITEC 063 SG

### SELANTE PARA VEDAR VÁLVULAS

LUBRITEC 063 SG É UMA GRAXA SELANTE ESPECIAL DE ALTA CONSISTÊNCIA PARA VÁLVULAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE.

APLICÁVEL EM LINHAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA, ÓLEO E GÁS (WOG).

#### RECOMENDADA PARA:

HASTES;  
ANÉIS DE VEDAÇÃO;  
BUCHAS DE CONTRA-VEDAÇÃO;  
UNIÃO E JUNTAS DE FLANGES;  
VÁLVULAS LUBRIFICADAS (PLUG, BALL AND GATE VALVES).

CONTÉM ÓLEO SINTÉTICO, RESINA EPÓXI, POLITETRAFLUORETENO, POLÍMEROS DE ADESIVIDADE, ADITIVOS DE ALTA PERFORMANCE E AGENTES SÓLIDOS EM SUSPENSÃO EM PERCENTUAIS EQUILIBRADOS.

LUBRITEC 063 SG É RESISTENTE À ÁGUA, GÁS, GLP, ÁCIDOS, SOLVENTES, PRODUTOS ALCALINOS E ÓLEOS EM GERAL.

ESTÁVEL QUANTO AO TEMPO, PERMANECE POR PERÍODO INDETERMINADO NO EQUIPAMENTO OU EM ESTOQUE SEM ALTERAR SUAS PROPRIEDADES LUBRIFICANTE E PROTETIVA.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

COR .....	VERDE
CONSISTÊNCIA POR NLGI .....	5-6
PENETRAÇÃO TRABALHADA ASTM D-217 .....	85/115
PONTO DE GOTA ASTM D-566 .....	316 °C
TEMPERATURA DE TRABALHO .....	- 15 A 260 °C

### EMBALAGEM

CAIXA C/ 4 BASTÕES – SIZE J ..... APROXIMADAMENTE 1 kg



**LUBRISERV**

TELEFAX: (22) 2773 4906 / Cel.: (22) 9828 2527  
sealants@lubriserv.com.br

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE**