

## SELANTE MULTI - PURPOSE

LUBRITEC 067 S É UMA GRAXA VEDANTE ESPECIAL DE ALTA CONSISTÊNCIA

TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE A VEDAÇÃO EM CONDIÇÕES ESTÁTICAS OU DE POUCO MOVIMENTO DE ABERTURA E FECHAMENTO.

ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA LUBRIFICAÇÃO DAS "SLIDE VALVES" (PORTA-PLACAS DE ORIFÍCIO), LUBRITEC 067 S TAMBÉM PODE SER APLICADA NAS MAIS DIVERSAS E ESPECIAIS SITUAÇÕES NA INDÚSTRIA MECÂNICA EM GERAL.

ELABORADA À BASE DE RICINOLEATO REPROCESSADO, UTILIZA A BENTONITA COMO AGENTE ESPESSANTE.

EM ALGUNS CASOS PODE CONTER DIMETIL-POLI-SILOXANO (SILICONE) E ALGUNS AGENTES SÓLIDOS EM SUSPENSÃO EM PERCENTUAIS EQUILIBRADOS.

LUBRITEC 067 S É RESISTENTE À ÁGUA, GÁS, GLP, ÁCIDOS E SOLVENTES.

ESTÁVEL QUANTO AO TEMPO, PERMANECE POR PERÍODO INDETERMINADO NO EQUIPAMENTO OU EM ESTOQUE SEM ALTERAR AS SUAS PROPRIEDADES LUBRIFICANTE E PROTETIVA.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

COR .....	.....	BEGE
CONSISTÊNCIA POR NLGI .....	.....	5-6
PENETRAÇÃO TRABALHADA ASTM D-217 ....	.....	85/115
PONTO DE GOTA ASTM D-566 .....	.....	316° C
TEMPERATURA DE TRABALHO .....	.....	-15 A 200° C

### EMBALAGEM

BASTÕES 3/8" X 1 1/2" .....	.....	CAIXA COM 24 UNIDADES
	.....	CAIXA COM 240 UNIDADES



LUBRISERV

TELEFAX: (22) 2773 4906 / 9828 2527  
sealants@lubriserv.com.br

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE**

LUBRITEC 067 S